



YM 3104I ve 4104I serisi dizel motorlar sağlam ve uzun ömürlü dizel motorlardır. Kendini ispat etmiş tasarımı ve yıllarca denenmiş kalitesi ile endüstriyel uygulamalarında çok iyi performans verir.

MODEL	D 3104 I		D 4104 I	
GÜÇ DEĞERLERİ		Devir RPM		Devir RPM
GÜÇ (HP)	65	2500	85	2500
MOMENT (Nm)	205	1500	280	1500

* DIN 70020

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	D 3104 I	D 4104 I
Motor Tipi	Tabii Emişli - Sıralı Su Soğutmalı	Tabii Emişli - Sıralı Su Soğutmalı
Silindir Hacmi	2.9 lt	3.9 lt
Silindir Sayısı	3	4
Silindir Başına Sübap Sayısı	2	2
Çap x Strok	104 x 115	104 x 115
Sıkıştırma Oranı	17: 1	17: 1
Marş Motoru	12 V - 2.5 kW	12 V - 2.5 kW
Alternatör	12 V - 45 A	12 V - 45 A
Soğutma Suyu Kapasitesi		
Motor lt	~ 5	~ 7
Motor + Radyatör lt	~ 12	~ 16
Ağırlık - kuru	375 kg	415 kg
Volan Muhafaza	SAE 3	SAE 3
Tavsiye Edilen Yağ	SAE 30, SAE 40	SAE 30, SAE 40
Azami Müsade Edilen Yağ Sıcaklığı	120° C	120° C
Motor Dönüş Yönü (Fan Tarafından Bak.)	Saat	Saat
Termostat Açma Sıcaklığı	80° C - 90° C	80° C - 90° C
Rölanti Devri	700 ± 50	700 ± 50
Azami Devir	2700	2700